

À

L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA ME | 17.757.439/0001-66 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 2638-7 | Conta: 81446-6
Avenida Salvador di Bernardi, 02, Sala 19, térreo, bairro Campinas, - CAMPINAS - 88.101-200 - SÃO JOSÉ/SC |
| (48) 8837-0424, | ls.bellaslopes@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1272/2026 - SGPE 25940/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEA VI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905204
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
30 / 463	2	203,00	406,00	[042790008] [PECA] [SOLDEN] MULTIMETRO, MULTIMETRO - MULTIMETRO DIGITAL, Multímetro. Tensão DC. Faixa: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V; Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V; Precisão: ±(0,5% + 4D); Impedância de entrada: Aprox. 10M?; Proteção de sobrecarga: 600V DC/AC RMS. Tensão AC (True RMS). Faixa: 200V, 600V; Resolução: 0,1V, 1V; Precisão: ±(1,0% + 6D); Impedância de entrada: Aprox. 10M?; Resposta de frequência: 40~400Hz; Proteção de sobrecarga: 600V DC/AC RMS. Corrente DC. Faixa: 20?A, 2mA, 200mA, 10A; Resolução: 0,01?A, 0,001mA, 0,1mA, 0,01A; Precisão: ±(1,0%+5D) para 20?A e 2mA; ±(2,0%+5D) para 200mA e 10A; Proteção de sobrecarga: 200mA / 250V para mA e 10A / 250V para 10A. Resistência. Faixa: 200?, 2k?, 20k?, 2M?, 200M?; Resolução: 0,1?, 0,001k?, 0,01k?, 0,001M?, 0,1M?; Precisão: ±(0,8%+5D) para 200?; ±(0,8%+1D) para 2k até 2M?; ±(1,2%+5D) para 200M?; Tensão de Circuito Aberto: > 500mV; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Continuidade. Descrição: Aciona um alarme quando a resistência medida é menor que aproximadamente 50?; Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 2,0V; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Diodo. Descrição: Informa a queda de tensão no diodo; Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 2,2V; Corrente máxima direta: Aprox. 0,8mA DC; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Transistor (hFE). Faixa: 0 ~ 1000; Tipo: NPN / PNP; Corrente de Base (Ib): Aprox. 15?A DC; Tensão Coletor-Emissor (Vce): Aprox. 1,2V DC.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CEFID/34222/VINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 2

TOTAL DA NOTA 1: 406,00

EMPENHO: AF 1272/2026

FISCAL:

NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905228
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
30 / 462	1	5.089,30	5.089,30	[112615001] [PECA] [BOSCH] DETECTOR DE PAREDE, DETECTOR DE PAREDE - C/SENSORES DE METAL,MADEIRA,FIAÇÃO ELETRONICA,PLASTICO E PVC, Detector E Scanner De Parede 150 a 200mm. :: Com ele é possível detectar canos com água a até 8cm de

	profundidade, :: Detectar metais ferrosos a até 20cm de profundidade :: Detectar metais não-ferrosos a até 20cm de profundidade';,Detectar fio energizado a até 20cm de profundidade, :: Detectar adeiramentos a até 8 cm de profundidade estruturas de madeira em divisórias ou em paredes de drywall.Modelo de referência D-TECT 150
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:	CEFID/34222/VINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 1

TOTAL DA NOTA 2: 5.089,30	EMPENHO: AF 1272/2026	FISCAL:
---------------------------	-----------------------	---------

NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905234
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
45 / 651	1	483,00	483,00	[123382012] [PECA] [LYNUS] MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SOPRADOR TERMICO, . ? Faixa de Temperatura: 50 ~ 350°C (Posição I/ LOW) e 200 ~ 500°C (Posição II/ HI) ? Potência: 800W (Posição I/ LOW) e 1500W (Posição II/ HI) ? Vazão de Ar: 200 ~ 450 l/min ? Sistema de Proteção: Auto Desligamento ? Alimentação: 220V ? Conforme Norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 ? Classe II de Proteção Elétrica ? Dupla Isolação ? Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH<70% ? Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80% ? Peso: Aproximadamente 650g

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:		CEFID/34222/VINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 1	
TOTAL DA NOTA 3: 483,00		EMPENHO: AF 1272/2026	FISCAL:

NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905238
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
39 / 581	1	456,38	456,38	[002771001] [PECA] [TSSAPER] FURADEIRA, FURADEIRA - ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira de impacto com potência mínima de 600W, com mandril de 1/2"ou 13mm, com número de rotações de 0-3000rpm. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:	CEFID/34222/VINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 1
---	---

39 / 584	2	460,34	920,68	[002771018] [PECA] [LYNUS] FURADEIRA, FURADEIRA - PARAFUSADEIRA, . Furadeira parafusadeira a bateria 12V. Características: Tipo de embalagem: Maleta plástica; - Tempo de carga: 65 min; Possui velocidade variável (2 vel.); Possui controle de torque; - Não possui impacto; Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero; - Acabamento do cabo: Borracha e cobre (carregador) Dados Técnicos: Voltagem da bateria: 12 V; Tipo de bateria: Lítio; Amperagem: 2,0 ah; Número de Células de íons de lítio: 3; Conteúdo da bateria de íons de lítio: 24; - Torque (suave/duro/máx.): 14/30/- Nm; Nº de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade): 0 ? 400 / 0 ? 1.500 r.p.m.; Amplitude de aperto, min./máx.: 0,8 / 10 mm; - Configurações de Torque: 20+1; Mandril: 3/8" pol - 10 mm; - Sistema de encaixe: Aperto rápido; Ø máximo do parafuso: 8 mm; - Dimensões da embalagem (AxLxP): 7,5x21x24 cm; Peso sem bateria: 0,8 kg; Diâmetro de perfuração: Ø máx. de perfuração em madeira: 20 mm; Ø máx. de perfuração em aço: 10 mm. Valores totais de vibração (Perfurar metal): Valor de emissão de vibrações ah: 0,7 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Valores totais de vibração (Parafusar) Valor de emissão de vibrações ah: 0,4 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Componentes incluídos na embalagem: - 1 Furadeira / Parafusadeira; 1 Maleta para transporte; 1 carregador rápido GAL 12V-20,; 2 baterias 12V Max de 2,0 Ah Li-Ion.
----------	---	--------	--------	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:	CEFID/34222/VINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 2
---	---

45 / 644	1	564,00	564,00	[015431013] [PECA] [VONDER] LIXADEIRA, LIXADEIRA - ELETRICA, MODELO ORBITAL, . Lixadeira roto-orbital. Voltagem: 220v. Potência: 230 W. OPM: 14.000. Dimensões da Base: 115 x 115 mm (1/4 de Lixa). Coletor de Pó: Sim. Interruptor Selado contra pó: Sim. Peso aproximado:1,4 (Kg). Coletor de pó. Motor de 230W - Oscila a 14.000 opm, permitindo um acabamento superior. Desenho texturizado e antideslizante - Oferece comodidade e controle durante usos prolongados. Bolsa coletora de pó - Promove o máximo de coleta de pó. Desenho balanceado de baixa vibração - Para reduzir a fadiga do usuário. Motor suportado sobre rolamento de esferas blindadas - Oferece maior vida útil. Interruptor selado contra pó. Adaptador para aspirador de pó. Diâmetro da Órbita de 1/16. Lixa de ¼ de folha
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CEFID/34222/MINICIUS BALDISSERA UGOLINI - 1
TOTAL DA NOTA 4: 1.941,06				EMPENHO: AF 1272/2026
				FISCAL:

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Ciências da Saúde e do Esporte/CEFID
Rua Pascoal Simone, 358 - Florianópolis/SC - CEP 88080-350 - Fone (48) 3664-8673

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 8h e 18h

Prazo de Entrega: 20 dias.

- OBS 1: Frete - CIF
- OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
- OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
- OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
- OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____/____/____



Assinaturas do documento



Código para verificação: **RDDC1646**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CAROLINE RUSCHEL (CPF: 046.XXX.019-XX) em 27/07/2026 às 14:33:30

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 12/06/2025 - 14:14:00 e válido até 12/06/2028 - 14:14:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjU5NDBfMjU5NDVfMjAyNI9SRERDMTY0Ng==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00025940/2026** e o código **RDDC1646** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.