

PREGÃO ELETRÔNICO nº 1343/2025
MODELO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO/ORDEN DE SERVIÇO

Autorização de fornecimento vinculada ao Edital de Pregão Eletrônico nº 1343/2025

Autorização de fornecimento / Ordem de Serviço nº 198/2026

Fornecedor: ART INTEGRA LTDA EPP			Endereço: Rua Doutor Luiz Migliano, 1986 - conjunto 1305		
CNPJ/MF: 10.786.518/0001-56			Bairro: Vila Andrade	CEP: 05711-001	
Banco: DO BRASIL	Agência: 1740-X	Conta: 20985-6	Município: SÃO PAULO	UF: SP	Telefone: (11) 5842-3730
e-mail: nicollydias@artmultimedia.com.br / nicollydias1403@gmail.com					

LOTE/ITEM	Descrição dos Materiais	Unidade	Quantidade	Preço (R\$)	Preço Total (R\$)
02/04	Amplificador de potência dual/stereo, para rack, 220v (ou bivolt), mínimo 350 Wrms por canal em 4 Ohms e 210 Wrms por canal em 8 Ohms, uso profissional, altura de 2u ou 3u, ventoinha interna, Proteção contra curto circuito. Modelo de referencia (DATREL/PA 8000). Similar ou superior.	PEÇA	01	1.718,54	1.718,54
02/06	Amplificador- Receiver; Potência: 150W Rms por canal; 4 Canais de saída de áudio conector Borne; Potência máxima PMPO: 600 W; Resposta de frequência: 20 Hz a 20 Khz; Impedância Mínima por canal: 2 Ohms; Duas Entradas P10 para microfones ou instrumentos; Controle de volume dos Canais em par (Volume 1: canal 1 e 2 / Volume 2: canal 3 e 4); Controle de volume geral; Conexões USB, Micro SD, RCA, Auxiliar; Receptor Bluetooth; Rádio FM; Entrada RCA; Pintura Eletrostática na cor preta; Fonte de alimentação interna; Comprimento do cabo de alimentação: 40 cm; Classe D; Medidas (LxPxAl): 23,5 x 16,5 x 7,0 cm; Peso: 1,42 kg Modelo de Referencia Le Son SL 600 PRO, similar ou superior.	PEÇA	01	718,13	718,13
02/07	Receiver Multi Channel Classe D- NÚMEROS DE CANAIS: 04; POTÊNCIA RMS: 400W; POTÊNCIA RMS NOMINAL DE CADA CANAL: 100W / 200W BRIDGED; ENTRADAS Bluetooth, USB, MicroSD, MP3 PLAYER, Rádio FM, AUX frontal e traseira, Entrada P2, RCA, microfone, ótica; CROSSOVER HIGH PASS (HPF): 100HZ (-12DB/8ª) FIXO; CROSSOVER LOW PASS (LPF): 100HZ (-12DB/8ª) FIXO; ROTEAMENTO R, L, R/L E L+R; TENSÃO DE SAÍDA RMS NOMINAL DE CADA CANAL: 12,2 Vrms / 28,4 Vrms Bridged; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL + RUÍDO (THD + N) NA POTÊNCIA NOMINAL DE CADA CANAL (125W) <3%; IMPEDÂNCIA NOMINAL DE CADA CANAL 2 Ohms / 4 Ohms Bridged; SENSIBILIDADE DO MIC 10 mV; SENSIBILIDADE DAS ENTRADAS AUX 200 mV; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC 2,2K Ohms; IMPEDÂNCIA DAS ENTRADAS AUX 5K Ohms; RESPOSTA EM FREQUÊNCIA (EQUALIZADORES EM 0DB) 15Hz a 20KHz (-3db); ATUAÇÃO TÍPICA DO EQUALIZADOR DE 3 VIAS Low (graves) ±12dB - 80Hz; Mid (médios) ±12dB - 2KHz; High (agudos) ±12dB - 10KHz; RELAÇÃO SINAL RUÍDO >70db; SISTEMA DE PROTEÇÕES Proteção nas saídas contra curto e baixa impedância; ALIMENTAÇÃO 90 a 240V AC; CONSUMO STAND BY 3,5W; CONSUMO MÁXIMO 508W; FUSÍVEL DE PROTEÇÃO INTERNO 6A; FAIXA DE FREQUÊNCIAS FM 87,5 MHz a 108MHz; DIMENSÕES 386 x 59 x 194mm; PESO 2,20Kg Modelo de Referencia Taramps Multicanal 400W RMS THS 6000 similar ou superior.	PEÇA	01	1.470,93	1.470,93

13/72	Kit de limpeza para fotografia (lentes e câmeras). Contendo no mínimo: spray Líquido para limpeza de lentes (sem álcool); pincel para remover a poeira solta da superfície da objetiva e LCD da câmera; hastes de algodão para limpeza em partes difíceis de alcançar; pano especial de microfibra para limpeza molhada e suave; pano especial de microfibra para limpeza seca e suave; chave de fenda para aperto e desmontagem dos itens; bomba de ar para soprar poeira. Modelo de referência EASY EC-A7106 similar ou superior.	KIT	01	104,04	104,04
22/104	Microfone de Lapela. Transmissão Sem fio: Wireless Digital Transmissores Incluídos: 2 x Clip-On Diversidade: Frequência Largura de banda RF: 2.4GHz Faixa operacional máxima: 100m (linha de visão) Máximo de sistemas por configuração: 1 Latência: <5 ms Faixa Dinâmica: 100 dBA Encriptação: Nenhum Receptor Fator de forma: Beltpack / Portátil Opções de montagem: Clipe de cinto (Incluído) Antena: Fixa 1/4 Wave Wire Número de canais de áudio: 2 Entrada / Saída de áudio: 1 x P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Saída Linha (Não Balanceada) 1 x P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Saída Fone de Ouvido (Não Balanceada) Nível de saída de áudio: Saída de 1/8"/3.5mm: +45 dB Alimentação Phantom Power: Não; Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz Conectividade USB / Lightning: USB-C Tipo C (carregamento) Energia: Bateria Recarregável Interna Capacidade da bateria interna: 530 mAh Tempo de Carregamento: 2 horas Tempo de Uso: 7.5 horas Dimensões: 67 x 41 x 20.5 cm Transmissor: Fator de forma: Clip / Microfone com Clip-On Potência de saída RF: 1 mW Entrada / Saída de áudio: P2 1/8" / 3.5mm TRS Fêmea Conector de cabo incluso: 1/8" / 3.5mm TRS Silenciar: Seletor de Mudo Nível de entrada de áudio: -65 dBV Controle de nível automático: sim Processamento de Sinal: Nenhum Resposta de Frequência: 20Hz a 20kHz Energia: Bateria Recarregável Interna Capacidade da bateria interna: 200 mAh Tempo de Carregamento: 1,5 horas Tempo de Uso: 4,5 horas Conectividade USB / Lightning: USB-C Tipo C (Alimentação de Barramento, carregamento) Dimensões: 3.7 x 3.7 x 1.7 cm Peso: 20.5 g Microfone Campo de som: Mono Cápsula: Condensador de eletreto Padrão Pola: Omnidirecional Alcance de frequência: 20 Hz a 20 kHz SPL máximo: 100 dB SPL Sensibilidade: -42 dB Faixa Dinâmica: 100 dB Microfone Lapela Fator de forma: Lavalier Cor: Preto Campo de som: Mono Cápsula: Condensador de eletreto Padrão Polar: Omnidirecional SPL máximo: Omnidirecional: 100 dB SPL Modelo de Referência: Hollyland Lark 150.	PEÇA	08	1.572,77	12.582,16
22/105	Microfone dinâmico com resposta de frequência: 50 Hz a 15 kHz. Padrão polar cardióide, com sensibilidade @ 1kHz, 54.5 dBV/PA (1.85mV), 1 Pascal = 94dB SPL. Impedância: 150 Ohms (310 Ohms reais) para conexão em entradas de baixa impedância; Sistema shock-mount; Polaridade: Pressão positiva no diafragma produz tensão negativa no pino 2, em relação ao pino 3. Conector: XLR macho profissional de 3 pinos. Corpo cinza escuro em metal die-cast resistente com globo em metal e filtro anti-pop embutido. Modelo de referência: Shure SM58 ou Shure SM7B similar ou superior.	PEÇA	01	1.327,78	1.327,78
22/116	Sistema microfone/gravador sem fio, de lapela, com um receptor de canal duplo e dois transmissores compactos, clipáveis, com alcance de frequência 50 Hz - 20 KHz SPL, máximo 100 dB SPL; Os transmissores devem contar com entradas de microfone de 3,5mm para microfone de lapela convencional. Transmissão digital série IV 2,4 GHz, sem fio, criptografia de 128 bits. Receptor com saída analógica TRS de 3,5mm, saída	PEÇA	02	2.609,07	5.218,14

digital USB-C Fullfeatured. Alcance de operação de 200 metros (linha de visão), Baterias recarregáveis, Deve acompanhar 3 cabos USB-A / USB-C; 1 cabo p2/p2; 1 cabo USB-C / USB-C; 2 DeadCat Windshields Peludos e bolsa/estojo de armazenamento. Modelo de referência: Microfone Rode Wireless Go II Compact Wireless System 2.4 Ghz similar ou superior.									
TOTAL DA AF (R\$): 23.139,72									
ATENÇÃO – EMITIR NOTA FISCAL EM NOME DE				UNID. ORÇAMENT.	SUB-AÇÃO	NATUREZA	FONTE	Quantidade	Valor (R\$)
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC – CNPJ 83.891.283/0001-36				45022	12758	449052	1.599.265.000	15	23.139,72
Local da Entrega: Av. Luis de Camões, 2090 – Bairro Conta Dinheiro – CEP: 88520-000 – Lages - SC									
Fiscal da AF: Diego Hilgemberg Figueiredo									
Vigência da AF: Até o encerramento dos créditos orçamentários do ano de sua emissão.									
ATENÇÃO: 1) Frete – CIF 2) para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do fornecedor; CND municipal; CND da União; INSS e FGTS; 3) advertimos que o não cumprimento das obrigações assumidas na fase licitatória e/ou na execução desta A.F. estarão sujeitas às sanções previstas; 4) são partes integrantes desta Autorização de fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.									
Florianópolis,									
Assinatura do Ordenador Primário									



Assinaturas do documento



Código para verificação: **9VCNI007**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GLÓRIA MARIA FERNANDES (CPF: 009.XXX.069-XX) em 23/02/2026 às 14:57:42

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:33:51 e válido até 30/03/2118 - 12:33:51.

(Assinatura do sistema)



ANDRE THALER NETO (CPF: 490.XXX.519-XX) em 23/02/2026 às 15:44:22

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5 G2", emitido em 02/05/2025 - 11:28:00 e válido até 02/05/2028 - 11:28:00.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMDUwMjZfNTAyOF8yMDI2XzIwQ05JMDA3> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00005026/2026** e o código **9VCNI007** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.