

À

L S BELLAS LOPES COMERCIAL LTDA ME | 17.757.439/0001-66 | Banco: Banco do Brasil | Agência: 2638-7 | Conta: 81446-6
Avenida Salvador di Bernardi, 02, Sala 19, térreo, bairro Campinas, - CAMPINAS - 88.101-200 - SÃO JOSÉ/SC |
| (48) 8837-0424, | ls.bellaslopes@gmail.com

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1050/2026 - SGPe nº 24855/2026

Autorização de Fornecimento vinculada a Ata de Registro de Preços e ao Edital de Pregão "PE SRP 101/2026 - Aquisição de Ferramentas, Materiais de Construção, Materiais de Pintura, Equipamentos de Oficina, itens para Jardinagem e utensílios em geral para os Centros de Ensino CAV, CCT, CEAD, CEART, CEAVI, CEFID, CEPLAN, CERES, CESFI, CESMO, ESA, realizado em: 29/04/2026". A presente AF tem vigência até: 31/12/2026

NOTA: 1				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 33903042
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
33 / 487	1	2.435,35	2.435,35	[026298001] [PECA] [DEWALT] COMPONENTES E ACESSORIOS DE FERRAMENTAS, COMPONENTES E ACESSORIOS DE FERRAMENTAS - PARA CONSERVACAO E REPOSICAO(APLICACAO DIRETA), Cortador angular alimentação por bateria. Sem escovas de carbono ou carvão. Rotações por Minuto: 20.000. Tamanho do Disco: 76mm (3"). Tamanho do furo: 9,5mm (3/8") / 10mm (3/8"). Deve conter além do cortador, manual, 02 baterias 5.0Ah, carregador bivolt, protetor com coletor , 01 disco diamantado, 01 disco abrasivo, 01 disco de tungstênio e maleta
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34078/LUCIANO SCHWEITZER - 1
57 / 745	1	49,49	49,49	[083593004] [PECA] [WESTERN] APARELHO PARA SOLDA(SIMPLES), APARELHO PARA SOLDA(SIMPLES) - DE ESTANHO, FERRO SIMPLES, Ferro de Solda Produto que obedeça às Normas IEC; Potência de consumo: 40 W; Temperatura máxima: 430°C; Tensão: 220V; Resistência de mica; Ponta de longa durabilidade tratada com ferro e alumínio;
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34078/LUCIANO SCHWEITZER - 1
TOTAL DA NOTA 1: 2.484,84				EMPENHO: FISCAL:
NOTA: 2				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905204

Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
30 / 463	2	203,00	406,00	[042790008] [PECA] [SOLDEN] MULTIMETRO, MULTIMETRO - MULTIMETRO DIGITAL, Multímetro. Tensão DC. Faixa: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V; Resolução: 0,1mV, 0,001V, 0,01V, 0,1V, 1V; Precisão: ±(0,5% + 4D); Impedância de entrada: Aprox. 10M?; Proteção de sobrecarga: 600V DC/AC RMS. Tensão AC (True RMS). Faixa: 200V, 600V; Resolução: 0,1V, 1V; Precisão: ±(1,0% + 6D); Impedância de entrada: Aprox. 10M?; Resposta de frequência: 40–400Hz; Proteção de sobrecarga: 600V DC/AC RMS. Corrente DC. Faixa: 20?A, 2mA, 200mA, 10A; Resolução: 0,01?A, 0,001mA, 0,1mA, 0,01A; Precisão: ±(1,0%+5D) para 20?A e 2mA; ±(2,0%+5D) para 200mA e 10A; Proteção de sobrecarga: 200mA / 250V para mA e 10A / 250V para 10A. Resistência. Faixa: 200?, 2k?, 20k?, 2M?, 200M?; Resolução: 0,1?, 0,001k?, 0,01k?, 0,001M?, 0,1M?; Precisão: ±(0,8%+5D) para 200?; ±(0,8%+1D) para 2k até 2M?; ±(1,2%+5D) para 200M?; Tensão de Circuito Aberto: > 500mV; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Continuidade. Descrição: Aciona um alarme quando a resistência medida é menor que aproximadamente 50?; Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 2,0V; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Diodo. Descrição: Informa a queda de tensão no diodo; Tensão de Circuito Aberto: Aprox. 2,2V; Corrente máxima direta: Aprox. 0,8mA DC; Proteção de sobrecarga: 250V DC/AC valor de pico. Teste de Transistor (hFE). Faixa: 0 ~ 1000; Tipo: NPN / PNP; Corrente de Base (Ib): Aprox. 15?A DC; Tensão Coletor-Emissor (Vce): Aprox. 1,2V DC.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 2

TOTAL DA NOTA 2: 406,00

EMPENHO:

FISCAL:

NOTA: 3				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905234
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
45 / 651	2	483,00	966,00	[123382012] [PECA] [LYNUS] MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS, MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - SOPRADOR TERMICO, . ? Faixa de Temperatura: 50 ~ 350°C (Posição I/ LOW) e 200 ~ 500°C (Posição II/ HI) ? Potência: 800W (Posição I/ LOW) e 1500W (Posição II/ HI) ? Vazão de Ar: 200 ~ 450 l/min ? Sistema de Proteção: Auto Desligamento ? Alimentação: 220V ? Conforme Norma IEC 60335-1 e IEC 60335-2-45 ? Classe II de Proteção Elétrica ? Dupla Isolação ? Ambiente de Operação: 0°C a 50°C, RH<70% ? Ambiente de Armazenamento: -20°C a 60°C, RH<80% ? Peso: Aproximadamente 650g

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1

CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1

TOTAL DA NOTA 3: 966,00

EMPENHO:

FISCAL:

NOTA: 4				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905238
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
33 / 486	1	1.406,76	1.406,76	[015407035] [PECA] [WORKER] SERRA CIRCULAR, SERRA CIRCULAR - 220 VOLTS, Serra Circular Policorte: potência 2200 W, alimentação 220V / 60serra para metais, dispositivo tampa retrátil de segurança, disco de corte 14? incluso, ajuste de corte em ângulo

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1

33 / 488	1	595,56	595,56	[086266001] [PECA] [BOSCH] SERRA ELETRICA., SERRA ELETRICA. - PARA CORTE DE MARMORE, Serra mármore 220V, potência
----------	---	--------	--------	---

				1500W. Placa-base com ajuste de 0°, 15°, 30° e 45°, peso de aprox. 2,6 kg, para cortes retos, curvos e ângulos de até 45°. Velocidade de 12200 RPM. Embalagem de conter: ?1 serra marmore, 1 manual de instruções, 1 kit refrigeração (mangueira, torneira, adaptador), 1 disco, maleta. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para reposição em Lages -SC.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
33 / 489	2	489,05	978,10	[086266005] [PECA] [BOSCH] SERRA ELETRICA., SERRA ELETRICA. - TIPO TICO-TICO, 220 VOLTS, Potência Nominal Absorvida: 450 W Nº de Cursos em Vazio: 800 ? 3.100 C.P.M Comprimento do Curso: 18mm Profundidade de Corte em Madeira: 65 Mm Profundidade de Corte em Alumínio: 10 Mm Profundidade de Corte em Aço Não Ligado: 3 Mm Nível de Pressão Sonora: 85 Db(A) Nível de Potência Sonora: 96 Db(A) Incerteza K: 5 Db Dimensões aproximadas do Produto: 20cm x 07cm x 20cm Peso aproximado: 2Kg
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
39 / 579	2	749,58	1.499,16	[002771001] [PECA] [PDRPDR] FURADEIRA, FURADEIRA - ELETRICA DE IMPACTO, Parafusadeira e Furadeira Impacto 1/2" com 2 Bateria 18v 2Ah Carregador Bivolt e Maleta para transporte; Sua velocidade chega a 1.900 rotações por minuto (RPM), com impacto de até 27.000 batidas por minuto (BPM). Mandril metálico: travamento do acessório. Motor Brushless: sem escovas de carvão. Leve e compacta. Posição estratégica do LED: localizado na base da ferramenta proporcionando iluminação do furo e/ou parafusamento sem sombras. Ficha Técnica: Voltagem da bateria: 18V; Torque (suave/duro/máx.): 21/50Nm; N de rotações em vazio (1 velocidade /2 velocidade): 0 500 / 0 1.900 rpm. Peso aproximado sem bateria: 0,89kg; ; Configurações de Torque: 20; Tipo de bateria: Lítio. Amplitude de aperto, min./máx.: 1,5 / 13mm; Capacidade de perfuração: máx. de perfuração em madeira: 35mm; máx. de perfuração em aço: 10mm máx. de perfuração em alvenaria: 10mm; Capacidade de parafusar: máximo do parafuso: 10mm; Acompanha: 01 - Parafusadeira Furadeira Impacto 18V 01- Carregador GAL 18V-20; 02- Baterias GBA 18V 2.0Ah; 01- Mala de Transporte.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
39 / 580	3	1.251,35	3.754,05	[002771001] [PECA] [DEWALT] FURADEIRA, FURADEIRA - ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira/parafusadeira de Impacto sem fio, mandril aperto rápido 1/2 Pol., rotação sem carga 0 a 1750 rpm, com 2 Baterias 20V Li-Ion Carregador Bivolt e Maleta + Jogo de 37 Peças Para Parafusadeira
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 2
39 / 581	2	456,38	912,76	[002771001] [PECA] [TSSAPER] FURADEIRA, FURADEIRA - ELETRICA DE IMPACTO, Furadeira de impacto com potência mínima de 600W, com mandril de 1/2?ou 13mm, com número de rotações de 0-3000rpm. Tensão de 220V ou bivolt. Deve vir com maleta compatível.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
39 / 582	1	2.055,23	2.055,23	[002771018] [PECA] [VONDER] FURADEIRA, FURADEIRA - PARAFUSADEIRA, Kit Parafusadeira Chave Impacto 18v Bivolt: ., Ventosa com alto poder de sucção, Vibração regulável em 6 níveis para máxima precisão, Punho auxiliar para melhor ergonomia e controle Bateria de 20V recarregável Especificações Técnicas, Potência do motor: 180 W, Tipo de bateria: Íons de Lítio 20V ? 4,0 Ah, Diâmetro da ventosa: 177 mm, Capacidade de carga: 100,0 kgf, Níveis de vibração: 1°: 1.200/min, 2°: 2.000/min, 3°: 3.200/min, 4°: 4.500/min, 5°: 5.600/min, 6°:

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				6.500/min, Tempo de carregamento: Aprox. 2 horas, Dimensões: 335 mm x 180 mm x 220 mm, Ruído: Sem carga: 60 dB(A) / Com carga: 80 dB(A), Aceleração nas mãos: até 200 m/s² no nível máximo, Conteúdo da Embalagem, 1 Máquina para Assentar a Bateria 20V com Ventosa, 1 Maleta plástica, 1 Bateria 20 V, 1 Fonte bivolt automático, Garantia 3 meses. Modelo referência: MAP 210,
39 / 584				3460,341.381,02[002771018] [PECA] [LYNUS] FURADEIRA, FURADEIRA - PARAFUSADEIRA, . Furadeira parafusadeira a bateria 12V. Características: Tipo de embalagem: Maleta plástica; - Tempo de carga: 65 min; Possui velocidade variável (2 vel.); Possui controle de torque; - Não possui impacto; Acabamento da ferramenta: Poliamida, metal e elastômero; - Acabamento do cabo: Borracha e cobre (carregador) Dados Técnicos: Voltagem da bateria: 12 V; Tipo de bateria: Lítio; Amperagem: 2,0 ah; Número de Células de íons de lítio: 3; Conteúdo da bateria de íons de lítio: 24; - Torque (suave/duro/máx.): 14/30/- Nm; N° de rotações em vazio (1ª velocidade /2ª velocidade): 0 ? 400 / 0 ? 1.500 r.p.m.; Amplitude de aperto, min./máx.: 0,8 / 10 mm; - Configurações de Torque: 20+1; Mandril: 3/8" pol - 10 mm; - Sistema de encaixe: Aperto rápido; Ø máximo do parafuso: 8 mm; - Dimensões da embalagem (AxLxP): 7,5x21x24 cm; Peso sem bateria: 0,8 kg; Diâmetro de perfuração: Ø máx. de perfuração em madeira: 20 mm; Ø máx. de perfuração em aço: 10 mm. Valores totais de vibração (Perfurar metal): Valor de emissão de vibrações ah: 0,7 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Valores totais de vibração (Parafusar) Valor de emissão de vibrações ah: 0,4 m/s²; Incerteza K: 1,5 m/s². Componentes incluídos na embalagem: - 1 Furadeira / Parafusadeira; 1 Maleta para transporte; 1 carregador rápido GAL 12V-20;; 2 baterias 12V Max de 2,0 Ah Li-Ion.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
39 / 585				31.206,783.620,34[002771018] [PECA] [MAKITA] FURADEIRA, FURADEIRA - PARAFUSADEIRA, Furadeira e Parafusadeira. velocidade variável, rotação reversível, mandril de aperto rápido, Iluminação de trabalho, freio instantâneo, 21 níveis de torque e 2 velocidades mecânicas. Motor 4 polos. 21 níveis de torque. 2 velocidades mecânicas. Velocidade variável. Rotação reversível. Freio instantâneo. Mandril de aperto rápido. Iluminação de trabalho. Resistente à água e poeira. Capacidade de perfuração de concreto - 13mm. Capacidade de perfuração de metal - 13mm. Capacidade de perfuração de madeira - 38mm. Capacidade de fixação parafuso para madeira - 10 x 90mm. Capacidade de fixação parafuso para máquina - M6. Rotações por minuto: Alta 0-1900RPM. Rotações por minuto: Baixa 0-600RPM. Impactos por minuto: Alto 0-28500IPM. Impactos por minuto: Baixo 0-900IPM. Torque junta rígida: 62N.m. Torque junta flexível: 36N.m. Dimensões (CxLxA): 198 x 79 x 249mm. Bateria: 18V
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
45 / 641				1869,00869,00[015652010] [PECA] [PDRPDR] ESMERILHADEIRA, ESMERILHADEIRA - ANGULAR, . Esmerilhadeira angular 9?. Potência 2200W. Chaves e buchas de fixação. Suporte de proteção contra fagulhas. Punho rosqueável.
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
45 / 642				2540,091.080,18[015652001] [PECA] [DEWALT] ESMERILHADEIRA, ESMERILHADEIRA - TIPO PROFISSIONAL, PARA REDE 220 VOLTS, Esmerilhadeira. Potência nominal consumida: 850W. Números de rotações nominal: 12000 rpm. Máx. diâmetro do disco abrasivo: 4 1/2" 115mm. Eixo de Trabalho: M14 5/8". Máx. comprimento da rosca do eixo de trabalho: 18,9mm
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1
				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1

45 / 647	2	964,00	1.928,00	[006289008] [PECA] [MOTOMIL] MOTO ESMERIL, MOTO ESMERIL - DE 750W, 8", 1HP, 220V, 60HZ, REBOLO 8 X 1 X 5/8 POL, potência 3/4 CV, alimentação monofásica 220V / 60Hz, tampa proteção em aço, mesa de apoio em aço, visor acrílico anti-detritos e (2x) rebolos inclusos diâmetro 8? x 1? x 5/8?, grana 60 e 120
----------	---	--------	----------	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 2

45 / 649	1	319,00	319,00	[015423006] [PECA] [EVALD] TUPIA, TUPIA - MANUAL, Tupia 33000 rpm com jogo de fresa.Para acabamentos, fabricação de encaixes, chanfros, entalhes, molduras entre outros. Acompanha duas pinças para montagem das fresas: 6mm e 6,35mm (1/4?), Base transparente com ajuste de 40mm, Escala em cm no corpo do produto. Guia reta (guia paralela) com ajuste de largura e adaptação para realização de cortes circulares, Guia copiadora, Guia de corte, Duas chaves para ajustes, Empunhadura emborrachada, Corpo do motor em alumínio, Acompanha uma fresa reta e uma cônica. Material: plástico, ferro, alumínio. Dimensões aproximadas: Altura do produto 26 cm, Largura do produto 9,2 cm, Comprimento do produto 9,8 cm, Peso do produto 1,77 kg
----------	---	--------	--------	--

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1

57 / 746	1	7.418,00	7.418,00	[104230006] [PECA] [LYNUS] MAQUINA, MAQUINA - INVERSORA DE SOLDA, Inversora de Solda (TIG/Eletr revestido) 200A: tensão entrada 220V monofásico, corrente alimentação 37A, tensão em vazio 62V, corrente faixa ajuste 10 a 200A, ciclo de trabalho 200A@20% / 115A@60% / 90A@100%. Bitola eletrodo revestido 2,0 / 2,5 / 3,25 / 4,0mm. Forma gatilho 2T e 4T, potenciômetro velocidade do arame, potenciômetro tensão. Funções (ER): Hot Start, Arc Force e Anti Stick.
----------	---	----------	----------	---

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34090/ANDRE ANIBAL BRANDT - 1

TOTAL DA NOTA 4: 27.817,16				EMPENHO:	FISCAL:
----------------------------	--	--	--	----------	---------

NOTA: 5				Fonte: 0100 Subação: 11038 Natureza: 44905240
Lote/Item	Quantidade	Vlr Unitário	Total Item	[SIPAC] [Unidade] [Marca/Modelo] Descrição do Material
50 / 693	1	5.418,00	5.418,00	[013536009] [PECA] [K2MK2M] MOTO SERRA EMPUNHAVEL, MOTO SERRA EMPUNHAVEL - A GASOLINA, Motosserra a combustão 20"/50CM - Cilindrada: mínima de 91.6cc. Comprimento do sabre: 75cm. Potência conforme ISO 7293: 5,4 kW (7,3 PS). Velocidade máxima da corrente conforme ISO 11681: 27,5 m/s. Capacidade do tanque de no mínimo 400ml. Distância dos eletrodos na vela de ignição: 0,5 mm. Nível de pressão sonora de 105dBA. Freio de corrente. Tensão lateral de corrente, tampas de óleo e combustível sem ferramenta. Com filtro de ar. Lubrificação automática. Sistema anti-vibração incorporado. Mecanismo de arranque manual. Itens inclusos além da motosserra: 1 Sabre 75cm, 1 Corrente, Chaves de regulagem, 1 Protetor de sabre. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para reposição em Lages -SC.

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:

CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1

50 / 694	1	1.708,00	1.708,00	[013536009] [PECA] [VULCAN] MOTO SERRA EMPUNHAVEL, MOTO SERRA EMPUNHAVEL - A GASOLINA, Motosserra a combustão 13"/32CM - Cilindrada: mínima de 50,2cc. Comprimento do sabre: 40cm. Potência conforme ISO 7293: 2,6 kW. Capacidade do tanque de no mínimo 0,29L. Distância dos eletrodos na vela de ignição: 0,5 mm. Nível de pressão sonora de 101dBA. Freio de corrente. Tensão lateral de corrente, tampas de óleo e combustível sem ferramenta. Com filtro de ar. Com válvula de descompressão facilita o arranque. Lubrificação automática. Sistema anti-vibração incorporado. Itens inclusos além da motosserra: 1 Sabre de 40cm, 1 Corrente, Chaves de regulagem, 1 Protetor de sabre. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para
----------	---	----------	----------	---

Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				reposição em Lages -SC.
50 / 695				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
1	5.570,00	5.570,00	[013536003] [PECA] [VONDER] MOTO SERRA EMPUNHAVEL, MOTO SERRA EMPUNHAVEL - ELETRICA, Cortador De Galhos, alimentação com, Potência: no mínimo 590 W (com bateria 4.0Ah). Velocidade da corrente: 8 m/s. Com motor sem escova de carvão. Sabre de 150mm. Calibre de 1,1mm. Lubrificação automática da corrente. Visor do nível de óleo transparente. Troca e ajuste do conjunto de corte sem o uso de ferramentas. Botão trava acessível de ambos os lados. Protetor de mão traseiro em conjunto com a proteção superior do sabre. Freio elétrico. Itens que acompanham além do cortador de galhos, manual, sabre, corrente, 2 baterias de no mínimo 4.0Ah, carregador bivolt. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para reposição em Lages -SC.	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
50 / 698				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
2	4.126,00	8.252,00	[049905004] [PECA] [VULCAN] ROCADEIRA, ROCADEIRA - LATERAL, Roçadeira guidão a gasolina 2 tempos, potência do motor: 2,70 PS/2,00 KW, mínimo de 41 cilindradas, Peso mínimo com tanque de combustível vazio, sem ferramenta de corte e proteção: 8,0 kg. Volume do tanque de combustível entre 0,75 e 1,10 litros, com sistema leve de arranque/partida e com sistema de amortecimento para absorver as vibrações protegendo os braços e mãos do operador. Vibração conforme ISO 22867: cabo de manejo: 4,2 m/s², cabo da mão esquerdo: 4,6 m/s². Nível de potência sonora até 116,0 dB(A). Carretel de nylon, cinto acolchoado, lâmina de duas ou três pontas, com kit de ferramentas completo para manutenção da mesma. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para reposição em Lages -SC.	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 2
50 / 699				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
1	5.360,00	5.360,00	[049905004] [PECA] [BOSCH] ROCADEIRA, ROCADEIRA - LATERAL, "Roçadeira a bateria, com motor sem escova de carvão. Punho tipo guidão. Potência máxima de 2.0 kW fornece energia equivalente a motor 2 tempos de 40cc de máquinas a gasolina. Diâmetro corte: Lâmina 2 pontas: mínimo de 305mm, Carretel de Nylon: mínimo de 480 mm (nylon Ø 2,7 mm), Lâmina Plástica: 305 mm. Rosca do Eixo: M10 x 1,25 LH. Rotações: Alta - mínimo de 6.800 rpm, Média: mínimo de 5000 rpm e Baixa - mínimo de 3.500 rpm. Proteção IPX4. Peso com 2 baterias: aprox. 9,3kg. Itens que acompanham além da roçadeira: Manual, 1 cinto compatível com o equipamento, 1 carretel de nylon com Ø 2,7 mm, 1 lâmina plástica de 305 mm, 1 lâmina 2 pontas de 255 mm. 1 carregador bivolt, 2 baterias de no mínimo 8.0Ah. Garantia mínima de 1 ano. Apresentar prospecto. Comprovar que possui assistência técnica autorizada e peças para reposição em Lages -SC."	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
50 / 702				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1
1	1.816,00	1.816,00	[110566004] [PECA] [VULCAN] SOPRADOR, SOPRADOR - DE FOLHAS, SOPRADOR DE FOLHAS, Descrições mínimas Soprador com motor 2 tempos, potência mínima 0,7 kW, cilindrada mínima de 27,2 CC. Diametro do cilindro mínimo de 34mm. Curso do pistão mínimo de 30mm. Bomba de combustível manual. Rotação em lenta de no mínimo 2500 1/min. Força de sopro (N) bico redondo de no mínimo 13N, Nível de potência sonora garantido 104 dB(A). Vazão máxima de ar sem sistema de sopro 730m³/h. Velocidade do ar bico redondo: mínima de 60m/s. Nivel de vibração esquerda/direita de 7,5 (m/s²). Capacidade do tanque de combustível de no mínimo 0,54 litros. Com tubo soprador, tubo com ponta redonda, tubo com ponta chata, tubo de aspiração, cotovelo e saco coletor. Apresentar prospecto. Garantia mínima de 1 ano, manual de instruções, comprovar assistência técnica em Lages SC.	
Centro/Pedido/Solicitante - Quantidade:				CAV/34092/LUCIANO SCHWEITZER - 1

TOTAL DA NOTA 5: 28.124,00

EMPENHO:

FISCAL:

A (s) nota (s) fiscal (is) deverão ser emitida (s) seguindo a orientação dos quadros acima e emitidas em nome de:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ 83.891.283/0001-36
Av. Madre Benvenuta, 207, Itacorubi - Florianópolis SC - CEP 88.035.001

Local de entrega
Centro de Ciências Agroveterinárias/CAV
Av. Luiz de Camões, 2090 - Lages/SC - CEP 88520-000 - Fone (49) 3289-9291

As mercadorias deverão ser entregues no Almoxarifado e seu horário de funcionamento é entre 13h e 18h

Prazo de Entrega: 20 dias.

- OBS 1: Frete - CIF
- OBS 2: Para efeitos de pagamento, apresentar: Nota Fiscal; CND do Estado de Santa Catarina e do Estado sede do Fornecedor; CND municipal; CND Federal conjunta com INSS; CND Trabalhistas e CND FGTS;
- OBS 3: Advertimos que o não cumprimento das observações assumidas na fase licitatória e/ou na execução do contrato estarão sujeitas às sanções previstas;
- OBS 4: As empresas catarinenses deverão observar a Isenção do ICMS, conforme o Inciso XI, Art. 1º (Dec. 2870 de 27/08/2001) - convenio ICMS 26/03, Anexo 2, não apresentando qualquer alíquota na Nota Fiscal;
- OBS 5: São partes integrantes desta Autorização de Fornecimento, como se transcritos estivessem, o edital de licitação, seus anexos, a Ata de Registro de Preços e quaisquer complementos, os documentos, propostas e informações apresentadas pela licitante vencedora e que deram suporte ao julgamento da licitação.

_____/_____/_____/_____/_____/_____



Assinaturas do documento



Código para verificação: **WY518KX3**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



MARCOS ROBERTO RODRIGUES (CPF: 043.XXX.889-XX) em 03/07/2026 às 15:45:28

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:35:30 e válido até 30/03/2118 - 12:35:30.

(Assinatura do sistema)



ADELAR MANTOVANI (CPF: 800.XXX.679-XX) em 03/07/2026 às 16:51:03

Emitido por: "AC SOLUTI Multipla v5", emitido em 06/05/2026 - 08:31:00 e válido até 02/03/2029 - 08:58:59.

(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTlwMjJfMDAwMjQ4NTVfMjQ4NjBfMjAyNI9XWTUxOEtYMw==> ou o site

<https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00024855/2026** e o código **WY518KX3** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.