

ADVANCED 3LCD SERIES IN1026



WXGA - 4200 Brightness (Lumens) Colour Light Output / White Light Output - 16:10 Aspect Ratio

ADVANCED 3LCD SERIES

Advanced. 3LCD. Projection. For the first time in over a decade, InFocus welcomes its newest 3LCD projector. Of course, a lot has changed since InFocus released the first 3LCD over 25 years ago, but the dedication to the highest quality products and providing cutting-edge technologies has not. Placed alongside our other Lamp, LED, and Laser models, this new affordable and bright 3LCD series comes packed with: up to 5000 lumens, a 50000:1 contrast ratio, signal inputs up to 3840 x 2160 (4K) @ 30Hz, and weighs only 3.3kg – making it incredibly easy to move around your home, office, or anywhere!

Características

Exibição por USB e LAN

A mais recente tecnologia de exibição! Exiba o conteúdo do seu laptop ou computador com Windows por meio da porta USB-C ou USB-A com um cabo USB para o projetor. Conecte seu projetor e o dispositivo Windows à mesma rede local e exiba o conteúdo da fonte pela rede para o projetor e para a tela grande. Quando não há rede disponível, também oferecemos a capacidade de exibição via USB para a porta RJ45 do projetor por cabo.

Visualizador de memória

Visualize arquivos, imagens e vídeos com áudio diretamente de um pen drive USB usando a porta USB-A do projetor.

Alfinete de seis pontos e ajuste de barril

Projetando em uma superfície irregular ou arredondada? Nós o cobrimos com nossos algoritmos de distorção óptica e software de correção de imagem integrado.

Keystone horizontal e vertical

Corrija a imagem exibida rapidamente e sem esforço com a correção de distorção horizontal e vertical.

Captura e exibição de logotipo

Exiba o logotipo da sua empresa ou o mascote da escola no plano de fundo da tela de inicialização do seu projetor com nossa ferramenta de captura de imagem integrada.

Comando e Controle

Qualquer que seja o protocolo ou dispositivo de controle de hardware que você esteja usando, oferecemos compatibilidade com todos os principais formatos e dispositivos.

Projetadas para durar - lâmpadas de ultra alto desempenho

É hora de surpreender seus clientes com imagens cristalinas que saltam da tela. As lâmpadas de ultra-alto desempenho (UHP) são o poder por trás das imagens com cores incríveis e contraste nítido. Mas eles oferecem mais do que apenas um fator uau. Eles brilham, duram muito e têm excelente qualidade de luz com baixo custo de propriedade. Assim, você pode garantir que seus sistemas de lâmpadas terão um brilho excepcional durante a vida útil mais longa.

Optimal Contrast Ratio*

A implementação do Iris avançado ajusta dinamicamente as configurações de íris, fornecendo otimização de brilho para melhor atender ao conteúdo exibido. A íris avançada oferece cenas e conteúdos escuros em pretos mais escuros e abre em cenas claras para otimizar o uso da saída de luz disponível do projetor. Os níveis de contraste resultantes são excelentes!

Emenda de tela

Precisa ver os detalhes em uma parte de uma imagem ou aumentar o zoom para exibir uma perspectiva diferente? Nossa emenda de tela permite que você corte a imagem em uma área de 5x5 ou menos e, em seguida, pegue uma seção ou várias seções, uma de cada vez, e exiba-a em tela cheia.

*

*Específico para os modelos IN1029, IN1039, IN1049, IN1059, IN1024, IN1034, IN1044, IN1026, IN1036, IN1046

Imagem

Tecnologia de Projeção	3LCD with Micro-Lens Array
Tamanho do painel	3 x Sony™ 0,59"
Resolução nativa	WXGA
Píxeis	1280 x 800
Proporção da tela	16:10
Contrast Ratio	50000:1
Brightness (Lumens) Colour Light Output / White Light	4200

Output

Fonte de luz	Lâmpada UHP
Horas máximas de vida útil da fonte de luz	20000
Resolução Máxima Suportada	3840 x 2160 (4K) a 30 Hz
Sincronização Horizontal. Alcance (KHz)	15 ~ 100
Sincronização vertical. Alcance (Hz)	48 ~ 85
Uniformidade (%)	85

óptico

Lente	1.2x
Ajuste de zoom da lente	Manual
Lentes Opcionais	-
Deslocamento da imagem (%)	7
Distância focal f (milímetros)	19.16 ~ 23.02
F-Stop	1,6 ~ 1,76
Deslocamento vertical da lente (%)	-
Deslocamento horizontal da lente (%)	-
Ajuste Keystone	Automático/Manual
Correção Keystone Vertical	±30°
Correção Keystone Horizontal	±30°
Fator de projeção	1,48 ~ 1,78:1
Distância de projeção (metros/pés)	0.94 ~ 11.60 / 3.08 ~ 38.05
Zoom ótico	Manual
Redução/Ampliação do Zoom Digital	0,0x ~ 4,0x

Conectivity

Inputs

Mini D-sub 15-pin (VGA)



Composite Video



S-Video

-

HDMI™ 1.4



HDMI™ 2.0

-

USB-B 2.0



RJ45 - LAN 10/100/1000



3.5 mm Stereo Mini Jack

3.5 mm Stereo Mini Jack with
Microphone

-

Outputs

Mini D-sub 15-pin (VGA)



3.5 mm Stereo Mini Jack

Powered USB-A for Wireless
Dongle

Sincronização 3D

-

Other

RS232



RJ45 HDBaseT

-

All Major 3D Formats

-

USB-B 2.0 for Service



USB-A for Service

-

Micro USB for Service

-

Leitor de documentos



Leitor de vídeo



Visualizador de fotos	✓
Reprodutor de música	✓
12v Screen Trigger	-

Poder

Fonte de energia	100 ~ 240 V AC; 50 ~ 60 Hz
Consumo de energia máx. (W)	340
Consumo de energia mínimo (W)	150
Consumo de energia em espera de rede (W)	<2
Consumo de energia em espera (W)	<0,5

Em geral

Dimensões (L x A x P) (mm/pol)	345 x 261 x 99 / 13.58 x 10.27 x 3.89
Peso do produto (quilogramas/libras)	3.3 / 7.27
Ruído do Ventilador (dB)	26 ~ 30
áudio	1 x 16W
Temperatura operacional (Celsius / Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
Umidade Operacional (%)	20 ~ 80
Altitude operacional máxima (metros / pés)	3000 / 9842
Temperatura de armazenamento (Celsius/Fahrenheit)	-10 ~ 50 / 14 ~ 122
Umidade de armazenamento (%)	20 ~ 80
Segurança	Kensington Lock Port™, barra de segurança, bloqueio do teclado, funções de PIN e temporizador

Na caixa	Projektor, controle remoto infravermelho (sem baterias), cabo de alimentação, cabo VGA, guia de configuração
Segurança e regulamentação	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Ambiental	WEEE, RoHS da UE, RoHS da China, CEL, CECF

Copyright © 2024, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.