

SÉRIE 3LCD AVANÇADA IN1036



**WXGA - 5000 Brilho (lúmens) Saída de luz colorida / Saída de luz branca -
Proporção de aspecto 16:10**

SÉRIE 3LCD AVANÇADA

Avançado. 3LCD. Projeção. Pela primeira vez em mais de uma década, a InFocus dá as boas-vindas ao seu mais novo projetor 3LCD. Claro, muita coisa mudou desde que a InFocus lançou o primeiro 3LCD há mais de 25 anos, mas a dedicação aos produtos da mais alta qualidade e ao fornecimento de tecnologias de ponta não mudou. Colocada ao lado de nossos outros modelos de Lâmpada, LED e Laser, esta nova série 3LCD acessível e brilhante vem com: até 5000 lúmens, uma taxa de contraste de 50000:1, entradas de sinal de até 3840 x 2160 (4K) a 30 Hz e pesa apenas 3,3 kg - tornando-o incrivelmente fácil de mover em sua casa, escritório ou qualquer lugar!

Características

Exibição via USB e LAN*

A mais recente tecnologia de exibição! Exiba o conteúdo do seu laptop ou computador Windows pela porta USB-C ou USB-A com um cabo USB para o projetor. Conecte seu projetor e dispositivo Windows à mesma rede local e exiba o conteúdo de origem pela rede para o projetor e para a tela grande. Quando nenhuma rede estiver disponível, também oferecemos a capacidade de exibir via USB para a porta RJ45 do projetor por cabo.

Visualizador de memória*

Visualize arquivos, imagens e vídeos com áudio diretamente de um pen drive USB usando a porta USB-A do projetor.

Ajuste de seis pontos de almofada e cano

Projetando em uma superfície irregular ou arredondada? Nós temos você coberto com nossos algoritmos de distorção óptica e software de correção de imagem integrado.

Keystone horizontal e vertical

Corrija a imagem exibida de forma rápida e fácil com correção de distorção horizontal e vertical.

Captura e exibição de logotipo

Exiba o logotipo da sua empresa ou o mascote da escola no plano de fundo da tela inicial do seu projetor com nossa ferramenta de captura de imagem integrada.

Comando e Controle

Seja qual for o protocolo ou dispositivo de controle de hardware que você estiver usando, oferecemos compatibilidade com todos os principais formatos e dispositivos.

Projetado para durar - Lâmpadas de ultra alto desempenho

É hora de surpreender seus clientes com imagens cristalinas que saltam da tela. Lâmpadas de ultra-alto desempenho (UHP) são o poder por trás de imagens com cores incríveis e contraste nítido. Mas elas oferecem mais do que apenas um fator uau. Elas brilham intensamente, duram muito e têm excelente qualidade de luz com baixo custo de propriedade. Assim, você pode garantir que seus sistemas de lâmpadas terão brilho excepcional durante a vida útil mais longa.

Taxa de contraste ideal*

A implementação do Advanced Iris ajusta dinamicamente as configurações de íris, fornecendo otimização de brilho para melhor se adequar ao conteúdo que está sendo exibido. O Advanced Iris fornece cenas escuras e conteúdo com pretos mais escuros e abre em cenas brilhantes para fazer uso ideal da saída de luz disponível do projetor. Os níveis de contraste resultantes são excelentes!

Emenda de tela

Precisa ver os detalhes em uma parte de uma imagem ou dar zoom para exibir uma perspectiva diferente? Nosso Screen Splicing permite que você corte a imagem em uma área de 5x5 ou menos e então pegue uma seção, ou várias seções, uma de cada vez, e exiba em tela cheia.

*

*Específico para os modelos IN1029, IN1039, IN1049, IN1059, IN1024, IN1034, IN1044, IN1026, IN1036, IN1046

Imagem

Tecnologia de Projeção	3LCD com Micro-Lens Array
Tamanho do painel	3 x SonyTM 0,59"
Resolução Nativa	WXGA
Píxeis	1280 x 800
Proporção da tela	16:10
Taxa de contraste	50000:1
Brilho (lúmens) Saída de luz colorida / Saída de luz branca	5000
Fonte de luz	Lâmpada UHP

Vida útil máxima da fonte de luz: horas	20000
Resolução Máxima Suportada	3840 x 2160 (4K) a 30 Hz
Faixa de sincronização horizontal (KHz)	15 ~ 100
Faixa de sincronização vertical (Hz)	48 ~ 85
Uniformidade (%)	85

Óptico

Lente	1,2x
Ajuste de zoom da lente	Manual
Lentes Opcionais	-
Deslocamento da imagem (%)	10
Distância focal f (milímetros)	19.16 ~ 23.02
F-Parada	1,6 ~ 1,76
Deslocamento vertical da lente (%)	-
Deslocamento horizontal da lente (%)	-
Ajuste de Keystone	Automático/Manual
Correção de distorção vertical	±30°
Correção de Keystone Horizontal	±30°
Fator de Projeção	1,37 ~ 1,65:1
Distância de projeção (metros/pés)	0,87 ~ 10,74 / 2,85 ~ 35,23
Zoom óptico	Manual
Zoom digital desmagnificação/ampliação	0,0x ~ 4,0x
Ajuste de foco	Manual

Conectividade

Entradas

Mini D-sub 15 pinos (VGA)	✓
Vídeo composto	✓
S-Vídeo	-
HDMI™ 1.4	✓ ✓
HDMI™ 2.0	-
USB-B 2.0	✓
RJ45 - Rede local 10/100/1000	✓
Mini conector estéreo de 3,5 mm	✓
Mini Jack estéreo de 3,5 mm com microfone	-

Saídas

Mini D-sub 15 pinos (VGA)	✓
Mini conector estéreo de 3,5 mm	✓
USB-A alimentado para Dongle sem fio	✓
Sincronização 3D	-

Outro

RS232	✓
RJ45 HDBaseT	-
Todos os principais formatos 3D	-
USB-B 2.0 para serviço	✓
USB-A para serviço	-
Micro USB para serviço	-
Leitor de documentos	✓
Reprodutor de vídeo	✓

Visualizador de fotos	✓
Tocador de música	✓
Gatilho de tela 12v	-

Poder

Fonte de energia	100 ~ 240 V CA; 50 ~ 60 Hz
Consumo de energia máx. (W)	340
Consumo de energia min (W)	150
Consumo de energia Rede em espera (W)	<2
Consumo de energia em espera (W)	<0,5

Em geral

Dimensões (L x A x P) (mm / pol.)	345 x 261 x 99 / 13,58 x 10,27 x 3,89
-----------------------------------	---------------------------------------

Peso do produto (quilogramas/libras)	3,3 / 7,27
--------------------------------------	------------

Ruído do ventilador (dB)	26 ~ 32
--------------------------	---------

Áudio	1 x 16 W
-------	----------

Temperatura de operação (Celsius / Fahrenheit)	5 ~ 40 / 41 ~ 104
--	-------------------

Umidade operacional (%)	20 ~ 80
-------------------------	---------

Altitude máxima de operação (metros / pés)	3000 / 9842
--	-------------

Temperatura de armazenamento (Celsius/Fahrenheit)	-10 ~ 50 / 14 ~ 122
---	---------------------

Umidade de armazenamento (%)	20 ~ 80
------------------------------	---------

Segurança	Kensington Lock Port™, barra de segurança, bloqueio de teclado, funções de PIN e temporizador
-----------	---

Na caixa	Projektor, controle remoto IR (sem pilhas), cabo de alimentação, cabo VGA, guia de configuração
Segurança e Regulamentação	CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS
Ambiental	REEE, RoHS da UE, RoHS da China, CEL, CECP

Copyright © 2025, InFocus and its logo is a registered trademark of InFocus Corporation. Maxnerva Technology Services Limited is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted; all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated.